

Fluke 59 MAX/59 MAX+ Kızılötesi Termometre

Bütçenize uygun. İşinize uygun.

Test araçları sektöründe lider olarak 65 yıllık uzmanlığa sahip olan Fluke, bütçenizi aşmadan işinizi doğru bir şekilde yapmanız için gerekli doğruluğu sağlayan 59 MAX ve 59 MAX+ IR termometreleri tasarladı. 1 metreden düşmeye dayanıklı olacak şekilde tasarlanan bu hafif ve kompakt IR termometreler ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak.



Yeni

Teknik Veriler

Öne çıkan ürün özellikleri

- Daha doğru ve tekrar edilebilir ölçümler için hassas lazer teknolojisi
- Daha kolay görüntüleme için geniş, okunması kolay arka aydınlatmalı LCD ekran
- Küçük ve hafif tasarımı ile alet çantanıza kolayca sığar
- Ekstra koruma için IP40 sınıfı
- 10:1 Uzaklık-Nokta oranı, 59 MAX+ (8:1 Uzaklık-Nokta oranı, 59 MAX)
- Minimum, maksimum ya da ortalama sıcaklığı veya iki ölçüm arasındaki farkı gösterir
- Limit dışı ölçümleri hızlı bir şekilde görüntülemek için Yük. ve Düş. alarmlar
- Bir (1) AA pil ile çalışır
- Bir yıl garantili

Teknik Özellikler

	59 MAX	59 MAX+
Sıcaklık aralığı	-30°C ila 350°C (-22°F ila 662°F)	-30°C ila 500°C (-22°F ila 932°F)
Hassaslık (23°C ±2°C ortam sıcaklığında kalibrasyon geometrisi)	≥ 0°C: ±2,0°C veya ölçümün ±%2,0'si, hangisi büyükse	≥ 0°C: ±1,5°C veya ölçümün ±%1,5'i, hangisi büyükse
	≥ -10°C ila <0°C: ± 2,0°C	≥ -10°C ila <0°C: ±2,0°C
	< -10°C: ± 3,0°C	< -10°C: ±3,0°C
	≥ 32°F: ±4,0°F veya ölçümün ±%2,0'si, hangisi büyükse	≥ 32°F: ±3,0°F veya ölçümün ±%1,5'i hangisi büyükse
	≥ 14°F ila <32°F: ± 4,0°F	≥ 14°F ila <32°F: ±4,0°F
	< 14°F: ± 6,0°F	< 14°F: ±6,0°F
Yanıt Süresi (%95)	<500 ms (ölçümün %95'i)	< 500 ms (ölçümün %95'i)
Spektral Yanıt	8 µm ila 14 µm	
Emisivite	0,10 ila 1,00	
Uzaklık-nokta oranı:	8:1 (%90 enerjide hesaplanmıştır)	10:1 (%90 enerjide hesaplanmıştır)
Görüntüleme çözünürlüğü	0,1°C (0,2°F)	
Tekrarlanabilirlik (ölçümün %'si)	ölçümün %±1,0'i veya ±1,0°C (±2,0°F), hangisi büyükse	ölçümün %±0,8'i veya ±1,0°C (±2,0°F), hangisi büyükse
Genel teknik özellikler		
Güç	1 AA IEC LRO6 PİL	
Pil ömrü	12 saat, lazer ve ekran ışığı açık	
Ağırlık	220 g (7,76 oz)	
Boyut	(156 x 80 x 50) mm (6,14 x 3,15 x 2) inç	
Çalışma sıcaklığı	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	
Depolama sıcaklığı	-20°C - +60°C (-4°F - 140°F), (pilsiz)	
Çalışma nemi	%10 - %90 arasında bağıl nem, 30°C'de (86°F) yoğuşmasız	
Çalışma yüksekliği	Deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte	
Depolama yüksekliği	Deniz seviyesinden 12.000 metre yükseklikte	
Düşme testi	1 m	
Güvenlik teknik özellikleri		
Hava girişi koruma sınıfı	IEC 60529'a göre IP40	
Titreşim ve darbe	IEC 68-2-6 2,5 g, 10 ila 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms	
Uyumluluk	EN/IEC 61010-1	
Lazer güvenliği	FDA ve EN 60825-1 Sınıf II	
Elektromanyetik uyumluluk	61326-1 EN 61326-2	



Sipariş bilgileri

Fluke 59 MAX Kızılötesi Termometre
Fluke 59 MAX+ Kızılötesi Termometre

İçerik:

Termometre, Bir (1) AA pil,
kayıt kartı ve kullanım talimatları

Fluke. *The Most Trusted Tools
in the World.*

Fluke Corporation

P.O. Box 9090
Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.com.tr

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853
or Fax (425) 446 -5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0) 40 2 675 200 or
Fax +31 (0) 40 2 675 222
In Canada (905) 890-7600
or Fax (905) 890-6866

From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116

©2013 Fluke Corporation.
All rights reserved. Data subject to alteration without notice.
6/2013 6000025A_TR

**Modification of this document is not permitted without
written permission from Fluke Corporation.**