

Fluke 075 CLKT IR Window for Outdoor and Indoor Applications



Temel özellikler

Fluke CLKT Kızılötesi Pencerelerin 50 mm (2 inç), 75 mm (3 inç) ve 100 mm (4 inç) olmak üzere Üç Farklı Boyutu bulunmaktadır

Her CLKT kızılötesi pencere, 30 tur için 50kA'ya kadar elektrik arklarına dayanıklı olacak şekilde üretilmiş ve test edilmiştir.

Fluke kızılötesi pencerelere özel CLIRVU® kaplama montajdan önce optik kısmı sızdırmaz duruma getirerek nem kaynaklı bozulmaya karşı korur; bu nedenle çok sıcak ve çok soğuk dış ortamlar için mükemmeldir.

Her Fluke kızılötesi penceresi, hızlı yer doğrulama ve daha hızlı onarım için benzersiz ve yerinde numaralandırmayı sağlayan bir tanımlama plakası ile teslim edilir.

CLKT kızılötesi pencereler; güvenlik erişimi anahtarı, kurulum talimatları ve yapışkanlı delme levhası ile birlikte verilir.

5 dakika veya daha az süren kurulum ve Autoground için CV300'ü deneyin.

Ürün İncelemesi: Fluke 075 CLKT IR Window for Outdoor and Indoor

Applications

Zaman Kazanın ve Daha Verimli Kızılötesi Elektrik Muayeneleri Uygulayın

Fluke kızılötesi pencereyi kurduğunuzda muayeneler için elektriği kapatmanız ya da panel kapaklarını çıkarmanız gerekmez. Hiçbir zaman panel kapağını tekrar açmak zorunda kalmazsınız. Muayeneler artık hızlı, kolay ve öncekinden daha güvenli şekilde gerçekleştirilir.

En büyük yatırımınız panel kapağının arkasındakiler değildir; önceliğiniz işlerini yaparken her gün yaşamlarını tehlikeye atan elektrikçiler, mühendisler ve denetimler için mükemmel korumayı sağlamaktır.

Özellikler: Fluke 075 CLKT IR Window for Outdoor and Indoor Applications

Ayrıntılı Teknik ÖzelliklerOptik VerilerKEMA (Ark Testi)ASTA (Ark Testi)TUVNEMKOLLloyd Register

Kristal giriş çapı	3460346 FLK-050-CLKT:	50 mm (1,97 inç)
	3460387 FLK-075-CLKT:	75 mm (2,96 inç)
	3460439 FLK-100-CLKT:	100 mm (3,94 inç)
Görüntüleme açıklığı çapı	3460346 FLK-050-CLKT:	43 mm (1,7 inç)
	3460387 FLK-075-CLKT:	68 mm (2,7 inç)
	3460439 FLK-100-CLKT:	89 mm (3,5 inç)
Görüntüleme açıklığı alanı	3460346 FLK-050-CLKT:	1452 mm ² (2,25 inç kare)
	3460387 FLK-075-CLKT:	3632 mm ² (5,63 inç kare)
	3460439 FLK-100-CLKT:	6322 mm ² (9,79 inç kare)
Kalınlık	3460346 FLK-050-CLKT:	2 mm (0,08 inç)
	3460387 FLK-075-CLKT:	2 mm (0,08 inç)
	3460439 FLK-100-CLKT:	4 mm (0,16 inç)
CLIRVU kaplama	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Kısa dalga IR özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet

Orta dalga IR özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Uzun dalga IR özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Morötesi (UV) özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Görsel özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Füzyon özellikli	3460346 FLK-050-CLKT:	Evet
	3460387 FLK-075-CLKT:	Evet
	3460439 FLK-100-CLKT:	Evet
Canadian Standards Association (CSA) Onayı	Evet	
Çevre	Tip 3/12	
ANSI C37.20,7	60 Hz'de 30 tur için 50 kA	
EEMACS 14-1 Tip B	60 Hz'de 30 tur için 40 kA	
IEC 62271	50 Hz'de 5 tur için 20 kA	
Döngüsel nem dayanımı	Evet	
Titreşim dayanımı	Evet	
100° yalıtım malzemesi direnci	Evet	
Küresel basınç yalıtım malzemesi direnci (Brinell)	Evet	
Akkor tel testi 650 °C	Evet	
11 kV'ye kadar deniz şalteri, kapalı veya açık alan	Evet	

Genel Özellikler

Maksimum sıcaklık	Sızdırmazlık elemanları:	250 °C (482 °F)
	Gövde:	659 °C (1219 °F)
	Optik:	1400 °C (2552 °F)
Sızdırmazlık Elemanları	Düşük duman ve buğu (LSF) uyumlu silikon	
IP değeri	IP65	
Titreşim değeri	IEC60068-2-6	
Nem değeri	IEC60068-2-3	
Çekme değeri	630 kg'a kadar (1388 lb)	
Garanti	Üretim hatalarına karşı ömür boyu değiştirme	

Modeller



Fluke 075-CLKT

Fluke 075 CLKT IR Window for Outdoor and Indoor Applications

Includes:

- 3 In. (75mm) C-Range IR Window
- Kwik Twist

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TURKIYE
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2022 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
06/2022

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**