

# Fluke 52 II Çift Girişli Dijital Termometreye

## Temel özellikler

- Darbe emici kilif
- İki adet 80PK-1 boncuk problu termokupl
- MIN, MAX, ve AVG fonksiyonlarında göreceli zaman saati kullanılması, önemli olaylar için bir zaman referansı sağlar.
- Elektronik Ofset fonksiyonu, genel doğruluğu maksimize etmek için termokupl hatalarının kompanse edilmesine izin verir.
- J, K, T, ve E tipi termokuplları ölçer
- °C, °F, veya Kelvin (K) olarak okuma
- Su sıçramasına ve toza dayanıklı muhafaza, darbe emici kilif tarafından korunur
- Kullanıcı dostu ön panel kolay ayarlanır ve kolay kullanılır
- Uyku modu pil ömrünü uzatır; tipik pil ömrü 1000 saat
- Pil kapagi, kalibrasyon mühürünü bozmadan pilin kolayca değiştirilmesini sağlar
- Opsiyonel ToolPak aksesuar, elleri kullanmadan çalışmak için, termometrenin herhangi bir metal nesneye asılmasını (doğal miknatıs ile) veya bir boruya sarılmasını (cirt bantlı kayışlar ile) sağlar.
- 3 yıl garanti

## Ürün İncelemesi: Fluke 52 II Çift Girişli Dijital Termometreye

Fluke 50 Seri II kontak termometre, sağlam, el tipi bir test cihazında hızlı tepki ve laboratuvar doğruluğu (%0.05 + 0.3°C) sunmaktadır.

## Özellikler: Fluke 52 II Çift Girişli Dijital Termometreye

Teknik Özellikler		
Sıcaklık Doğruluğu	100 °C'nin üstünde:	J, K, T, E, ve N tipi: $\pm[\%0.05 + 0.3^{\circ}\text{C}]^*$
		R ve S tipi: $\pm[\%0.05 + 0.4^{\circ}\text{C}]^*$
	100 °C'nin altında:	J, K, E, ve N tipi: $\pm[\%0.20 + 0.3^{\circ}\text{C}]^*$
		T tipi: $\pm[\%0.50 + 0.3^{\circ}\text{C}]$
Sıcaklık	J tipi:	-210 °C ile 1200 °C arası
	K tipi:	-200 °C ile 1372 °C arası
	T tipi:	-250 °C ile 400 °C arası
	E tipi:	-150 °C ile 1000 °C arası
	N tipi:	-200 °C ile 1300 °C arası *
	R ve S tipi:	0 °C ile 1767 °C arası *
Sıcaklık Ölçeği	ITS-90	
Uygulanabilir standartlar	NIST-175	

Gösterge Çözünürlüğü	0.1 °C, 0.1 K < 1000
	1°C, 1 K >=1000
Not	* Yalnızca Fluke Model 53 II B ve 54 II B termometreler, N, R, ve S tipi termokuplları ölçebilir.
Çevresel Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile 50 °C arası
Saklama Sıcaklığı	-40 °C ile 60 °C arası
Nem (Yoğunlaşmaksızın)	%0 ile %90 arası; (0 °C ile 35 °C arası)
	%0 ile %70 arası; (0 °C ile 50 °C arası)
Güvenlik Özellikleri	
Aşırı Voltaj kategorisi	CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Değişiklik 1,2
Yetkili Onaylar	CE, CSA, TÜV (beklemede)
Mekanik ve Genel Özellikler	
Boyut	173 mm U x 86 mm G x 38 mm
Ağırlık	400 g
Piller	3 adet AA pil; tipik olarak 1000-saat pil ömrü

## Modeller

### **Fluke 52 II**

Fluke 52 II Dual Input Digital Thermometer

---

Çift Girişli Dijital Termometreye şunlar dahildir:

- Darbe emici kilif
  - İki adet 80PK-1 boncuk problu termokupl
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke TURKIYE**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
www.fluke.com.tr

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.  
Data subject to alteration without notice.  
02/2023

**Mer information:**

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada  
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted  
without written permission from Fluke Corporation.**